

Montagehandleiding categorie AQ (aluminium spatschermen)

Algemeen:

Deze montagehandleiding is uitsluitend bedoeld voor het monteren van aluminium De Haan- spatschermen met typecodering AQ.

De spatschermen zijn uitsluitend bedoeld voor gebruik op categorie O1 en O2 voertuigen.

Vóór montage en ingebruikname van het spatscherm moet de montagehandleiding zorgvuldig worden gelezen.

De montage dient correct en uitsluitend door een deskundig persoon te worden uitgevoerd.

Vorbereiding:

Draag ten alle tijden werkhandschoenen bij het hanteren van het spatscherm. Het scherm kan scherpe randen vertonen.

Zorg voor het juiste bevestigingsmateriaal.


Neem kennis van de richtlijn 91 / 226 / EEG – 2010 / 19 / EU, en monteer het spatscherm volgens de hierin omschreven eisen.

Zie: <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:072:0017:0037:NL:PDF>

Montage aan de bordwand van een aanhangwagen:

Alle AQ-categorie spatschermen moeten wel nog worden voorzien van montagegaten. Boor voor het monteren aan de aanhangwagen wand tenminste 4 gaten. Gebruik bij tandem spatschermen minstens 5 gaten. Wij bevelen het gebruik van M8 bouten met borgmoer aan in combinatie met carrosserie ringen van 30 x 8 x 2 mm. Zorg dat deze niet los kunnen trillen.

bevestigingsmateriaal wordt niet meegeleverd.



Montage met beugels:

Gebruik tenminste 2 bevestigingsbeugels van minstens 30 mm breed. Zowel aan de voorste als aan de achterste beugel dient het spatscherm met minstens 2 bouten met borgmoer bevestigd te worden. Zorg dat deze niet los kunnen trillen.

Bevestigingsmateriaal wordt niet meegeleverd.

Onderhoud:

Belasting mogelijk tot 90 kilo, afhankelijk van de montage. De belastbaarheid wordt verhoogd door zowel aan de bordwand als met beugels te monteren.

Het spatscherm dient na aanraking met vuil of zout met schoon water afgespoeld te worden. Een nat spatscherm nooit afdekken.

Het scherm zal na verloop van tijd wat matter worden. Dit is een natuurlijk proces en is niet van invloed op de kwaliteit van het materiaal.

Bij schade aan het spatscherm, waarbij de oorspronkelijke vorm is aangetast, dient het spatscherm te worden vervangen.

Verklaring van overeenstemming

Fabrikant

Naam:

De Haan Metaaltechniek B.V.

Adres:

Amersfoortsestraat 68b
3769 AL Soesterberg
Nederland

Details

Productnaam:

Spatscherms (Aluquintet)

Model Nummers:

AQ

Trade Name:

De Haan Metaaltechniek B.V.

Getoetste richtlijnen en normen

Richtlijnen:

- Opspat afschermingsystemen (91/226/EEG – 2010/19/EU)
- Machinerichtlijn (2006/42/EG)

Normen:

- NEN-EN 10346:2009
- NEN-EN 10143:2006
- NEN-EN-ISO 12100:2010
- DIN 17162

Additionele informatie

- Risicoanalyse is uitgevoerd volgens de NEN-EN-ISO 12100:2010.
- Spatschermen zijn bedoeld voor montage en gebruik op categorie O1 en O2 aanhangers.

Verklaring

Hierbij verklaar ik dat bovenstaande producten voldoen aan de in deze verklaring genoemde richtlijnen en normen.

Datum: 16-07-2013

Ingeborg de Haan

Directeur De Haan Metaaltechniek B.V.

